NDS Corporation
株式会社 エヌ・ディ・エス

キャラクター表示LCDモジュール型番の指定方法

キャラクター表示モジュール注文時の型番指定は下記の方法により指定して下さい。

1）モジュールタイプ

SC	キャラクター
SD	キャラクター

2）モデル No.

3）LCDタイプ

M	TN/Negative
N	TN/Positive
S	STN (Gray)
U	STN (Yellow)
B	STN (Blue) 透過型/Negative
Z	STN (Gray) 透過型
T	STN (Yellow) 透過型
F	FSTN/Black & White
W	FSTN/Black & White/Negative
K	FSTN/B & W/Positive 透過型

4）バックライトモード

L	LED/Yellow Green
M	LED/Amber
N	LED/Red
O	LED/Orange
R	LED/Green
E	EL/White
B	EL/Blue-green
P	EL/Green
G	LED/Green/guide
W	LED/White/guide
F	LED/Blue/guide
*	バックライト無し

SC 1604A S L B-XA-G B-G

5）視認方向

B	6時方向
T	12時方向

9) シリーズ番号
（A～Z）

6）LCDコントローラ

DA	英語/日本語
DB	英語/欧州
DH	英語/ロシア語
XA	英語/日本語
XB	英語/欧州
XH	英語/ロシア語

8）フレームの色

B	黒
S	シルバー

7）動作温度範囲

G	標準温度範囲	0～50℃	5V, 単電源
H	広温度範囲	-20～70℃	5V, 単電源
L	標準温度範囲	0～50℃	3.3V, 単電源
W	広温度範囲	-20～70℃	3.3V, 単電源
N	標準温度範囲	0～50℃	Dual 電源
D	広温度範囲	-20～70℃	Dual 電源
S	超広温度範囲	-30～80℃	Dual 電源