NDS Corporation
株式会社 エヌ・ディ・エス

グラフィック表示LCDモジュール型番の指定方法

グラフィック表示モジュール注文時の型番指定は下記の方法により指定して下さい。

3）LCDタイプ

S	STN (Gray)
U	STN (Yellow)
B	STN (Blue)/Negative
T	STN (Yellow) 透過型
Z	STN (Gray) 透過型
F	FSTN/Black & White
W	FSTN/B&W/Negative

1）モジュールタイプ

SG	グラフィック
SH	グラフィック

5）視認方向

B	6時方向
T	12時方向

2）モデル No.

SG 24064A S L B-G B-G

4）バックライトモード

L	LED/Yellow Green
E	EL/white
C	CCFL/white
*	バックライト無し

8) シリーズ番号
(A～Z)

7）フレームの色

B	黒
S	シルバー

6）動作温度範囲

G	標準温度範囲	0～50℃	5V, 単電源
H	広温度範囲	-20～70℃	5V, 単電源
L	標準温度範囲	0～50℃	3.3V, 単電源
W	広温度範囲	-20～70℃	3.3V, 単電源
N	標準温度範囲	0～50℃	Dual 電源
D	広温度範囲	-20～70℃	Dual 電源
S	超広温度範囲	-30～80℃	Dual 電源